

# DEL-RON®

## CLASSIC



### Oikeasti synteettinen seos; Polyalfaoleiini (PAO)

Valmistettu korkean stabilisiteetin erikoisviskositeetti-indeksin parantajalla. Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet; korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto.

Erinomaisesti lämpöä kestävä ja kulumista vähentävä vaikutus.

Erikoislisäaineet jotka ovat tarkoitettu erityisesti moottoripyörille suuriin tehoihin sekä korkeisiin kierroslukuihin ja lämpötiloihin. Moottorisi säilyy pidempään puhtaana ja tehokkaana.

Matala haihtumishävikki korkeilla lämpötiloilla auttaa vähentämään karsaantumista ja öljynkulutusta. Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyttävät vielä pitkään käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

Sopivat sekä kisäkäyttöön ja normaaliin tieliikennekäyttöön. 20W60 suositellaan kuumempuna käyviin ilmajäähdytteisiin.

Sopii märkälevykytkimille, JASO-MA/MA2

## TEKNISET TIEDOT

SAE	20W60
API	SL
Viks. +40C, cSt	198
Visk +100C, cSt	26,1
Visk. index	166
Vis. CCS, mPas	5.210 (-15C)
HTHS (+150C), mPas	7,2
Väri	Violetti

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

**Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !**

## CROSSKARTS HARLEY 'S LEGENDS



### NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi  
info@nfmets.fi  
puh: 050 4345015