

DEL RON[®]

Race & Street Performance

Fettekno
Synthetic

Oikeasti synteettinen seos. Polyalfaoleiini (PAO)

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin parantajalla.

Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet; korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto, erinomainen lämmön kesto ja kulumista vähentävä vaikutus.

Moottorisi säilyy pidempään puhtaana ja tehokkaana.

Matala haihtumishävikki korkeilla lämpötiloilla auttaa vähentämään karstoittumista ja öljynkulutusta.

Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

5w40 ja 10w60 laadut sopivat normaalin katukäyttöön ja pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteille; matala sulfaattituhka-(SAPS) ja fosforipitoisuus.

Ns. LowFriction (vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

15w60 laatu on tarkoitettu vain kilpailukäyttöön!

TEKNISET TIEDOT

	STREET	RACE	RACE
SAE:	5w40	10w60	15w60 (kilpakäyttö)
ACEA-08	A3/B3	A3/B3	
ACEA-08 (Kat.)	C2 / C3	C2 / C3	
API	SM-SN / CF	SM-SN / CF	SL
Visk. +40c, cSt	92	159	180
Visk.+100c, cSt	14,9	24,4	26,1
Visk.indeksi	170	186	180
Visk.CCS,mPas	5.380 (-30c)	3.770 (-25c)	3.110 (-20c)
Jähmepiste	-42 C	-39 C	-36 C
HTHS (+150c),mPas:	4,0	4,9	5,6
Sulfaattituhka	0,8 %	0,8 %	
Fosfori	0,08 %	0,08	
TBN	8,0	8,0	
Väri	Violetti	Violetti	

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !



NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi
info@nfmets.fi
puh: 050 4345015