

DEL-RON®

SYNTEETTINEN RASKAAN KALUSTON DIESELMOOTTORIÖLJY 10W40 & 5W30

**ÖLJY: oikeasti synteettinen seos;
Polyalfaoleiini (PAO).**

Valmistettu korkean stabiileetin erikoisviskositeetti-
indeksinparantajalla. Näin öljylle on saatu hyvät ominai-
suudet: korkea stabiileetti ja rasituksen kesto, lämmön
kesto ja kulumista vähentävä vaikutus sekä polttoaine-
taloudellisuutta parantava vaikutus

- Pitkille öljynvaihtoväleille, erittäin hyvä moottorin puhtaus ja
noenliuotuskyky, siten vähentää noen aiheuttamaa kulumista ja
sylinterien kiillottumista

Sopii pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteille, tuhka 1%, fosfori 0,08%

**Sopii sekä vanhemmille dieseleille (E4) että uusille "High Power
Clean Tech" -moottoreille (E9) 5W30 laatu on optimoitu polttoaineen
säästöön.**

**Ns. LowFriction (vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja
kulumista vähentävä ominaisuus**

TEKNISET TIEDOT

SAE	10w40	5w30-Economy
Viks. +40C, cSt	94	72,4
Visk +100C, cSt	14,6	11,7
Visk. index	161	158
Vis. CCS, (-30c 5w)	6.800 mPas	6.500 mPas -30C (5W)
Jähmepiste	-39C	-41C
HTHS (+150C)	3,85 mPas	3,5 mPas
Sulfaattituhka	1,0%	1,0%
Fosfori	0,08%	0,08%
TBN	12,0	12,0
Väri	Punainen	Punainen

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella
ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !



ACEA: E4, E6, E7, E9
API: CI-4, CJ-4
CAT: ECF-3
DAF: EXTENDED DRAIN
DETROIT DIESEL: 93K218
JASO: DH-2
MACK: EO-0 PREMIUM PLUS
MB: p228.51, 235.31
MAN: M3477, M3575, M3271-1
MTU: CATEGORY 3.1
RENAULT: RLD-3
SCANIA: Low Ash, LA-2, LDF-3
VOLVO: VDS-4



NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi
info@nfmets.fi
puh: 050 4345015