

# DEL-RON<sup>®</sup>

## SYNTEETTINEN 5W30 & 0W20 R



### ÖLJY: oikeasti synteettinen seos; Polyalfaoleiini (PAO).

Erityisen hyvä piendieselmoottoreille, kun vaaditaan 5w30 viskositeetin öljyä

- Erinomainen nopea liuottava ominaisuus, moottorisi pysyy puhtaana ja tehokkaana. Pyrkii vähentämään noen haitallisia vaikutuksia; vähentää moottorin likaantumista ja kulumista
- Erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä
- Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksinparantajalla. Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet: korkea stabiliteetti ja rasituksen kesto, erinomainen lämmön kesto ja kulumista vähentävä vaikutus

Sopii pakokaasujen jälkikäsittelylaitteille; katalysaattorit (CAT) ja partikkelisuodattimet (DPF) matala sulfaattituhka- (SAPS) ja fosforipitoisuus

Ns. LowFriction (vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus

#### 5w30:

ACEA-12: A1/B1, A5/B5, C2  
ACEA-08: A1/B1, A5/B5, C2/C3  
API: (SL) SM / SN / CF  
PSA: 871-2290  
RENAULT: RN-0700  
VW: 503 / 506

#### 0w20:

ACEA-12: A1/B1  
ACEA-08: A1/B1  
API: SM / SN  
FORD: WSS-M2C948-A/B  
IISAC-GF6A

## TEKNISET TIEDOT

SAE	5w30	0w20
Viks. +40C, cSt	65	51
Visk +100C, cSt	11,2	9,3
Visk. index	166	167
Vis. CCS, (-30c 5w)	6.050 mPas	6.200 mPas (-35C)
Jähmepiste	-42C	-48C
HTHS (+150C)	3,3 mPas	2,7 mPas
Sulfaattituhka	0,8%	0,8%
Fosfori	0,08%	0,08%
TBN	8,0	8,0
Väri	Punainen	Punainen



Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

**Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !**



### NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi  
info@nfmets.fi  
puh: 050 4345015