

Arctos U-5S[®]

ERIKOISRASVA



Polyurea pohjainen täyssynteettinen voitelurasva vaativaan rasvavoiteluun, esim. kestovoiteluun

- Erinomaisen pitkä käyttöikä; ASTM D3336 -penkkitesti +150C yli 2000h
- Hyvä stabilisuus ja vedenkesto, korkea suorituskyky
- Erinomaiset ruosteen- ja korroosionesto-ominaisuudet
- Erittäin laaja käyttölämpötila-alue: -40C ... 180C

Soveltuu kuula-, rulla- ja liukulaakereiden voiteluun, erityisen hyvä kestovoiteluun ns. elinikäiseen voiteluun esim. sähkömoottoreissa jne

Erityisen hyvä kilpa-autojen pyörälaakareihin ja vetoniveliin



TEKNISET TIEDOT

NLGI-luokka (jäykkyyksi)	2
Tunkeuma, +25C, 0,1mm:	94
Stabiliteetti, tunk. laskua:	20 (100.000 iskua +10% vettä)
Väri:	Vaalean ruskea
Saennin:	Di-Urea
Perusöljy (tyyppi)	PAO+Esteri
Perusöljyn viskositeetti:	86 cSt +40C
Tippumispiste:	250C
4-kuulatesti:	315kg
Korroosio, EMCOR:	0 - 0 (erittäin hyvä)
Vedenkesto, DIN51808-b	1-90 (erittäin hyvä)
Vitauspaine, -40C	960 mbar
Käyttölämpötila:	-40C ... +180C

DIN-KP(E,HC)2R-40
ISO-LXDFIB2

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !



NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi
info@nfmets.fi
puh: 050 4345015