

DEL-RON®

Synteettinen 5W40 R

Öljy: oikeasti synteettinen seos; Polyalfaoleiini (PAO)

Erinomaiset synteettiset voiteluöljyt, erinomainen laatu !

Uuden teknologian lisäaineet, erinomainen suorituskyky !
Pitkille öljynvaihtoväleille; erinomaiset ominaisuudet säilyvät pitkään vielä käytettynäkin, tämä on tärkeää pitkiä vaihtovälejä käytettäessä.

Valmistettu korkean stabiliteetin erikoisviskositeetti-indeksin-parantajalla.
Näin öljylle on saatu hyvät ominaisuudet; korkea stabiliteetti rasituksen kesto ja erinomainen lämmön kesto sekä kulumista vähentävä vaikutus.

Sopii pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteille; matala sulfaattituhka (SAPS) ja fosfori pitoisuus.

Ns. LowFriction (vähäkitkainen), polttoainetta säästävä ja kulumista vähentävä ominaisuus.

TEKNISEET TIEDOT

SAE:	0w40	5w40
Visk. +40c, cSt	84	94
Visk. +100c, cSt	14,9	15,1
Visk.indeksi:	187	170
Visk.CCS,mPas	5.900(-35c)	5.100(-30)
Jähmepiste:	-48C	-42 C
HTHS (+150c)	3,5	4,0 mPas
Sulfaattituhka	0,8 %	
Fosfori	0,08 %	
TBN	8,0	
Väri	Punainen	

Huom! Tuotteen arvot/mittaustulokset voivat vaihdella ja niitä ei tule käyttää takuuna tuotteen ominaisuuksista

Älä sekoita muita öljyjä tai lisäaineita !



NF METALS

Kempinmutka 5, 12640 Jokiniemi
info@nfmets.fi
puh: 050 4345015

*Fettekno
Synthetic*

ACEA: A3 / B3 -08
C2 / C3 -08
API: (SL) SM / SN / CF
MB: p229.51 & p229.31
BMW: Longlife-04
VW: 502.00 / 505.00
Porsche
Renault: RN 0700/0710
Ford: WSS-M2C917A
GM: Dexos-2

